

# LÅT OSS PRESENTERA **FLEX SERIEN**



FINNS ÄVEN  
SOM VIT

**FLEX-serien** är en serie portabla kondensavfuktare utvecklade med energisnål varmkondenseringsteknologi. Luftavfuktarna är anpassade för att kondensera fukt i alla sorters miljöer och fungerar lika energieffektivt i alla temperaturer. Med FLEX-serien sänker man på ett säkert sätt temperaturen i kyrkan, i servicebyggnader eller i krypgrunder och källare. Det innebär besparingar, både för dig och miljön.

**Installationen** är enkel och smidig. Det enda som behövs är el och avledning av kondensvattnet. Alla avfuktare i FLEX-serien är självreglerande på relativ luftfuktighet och du har alltid full kontroll på funktionerna i displayen.

**Kontakta oss för mer information om vilka möjligheter som finns med FLEX-serien.**



Färg	Svart	Valbar (Svart/Vit)	Valbar (Svart/Vit)	Valbar (Svart/Vit)
Arbetsområde (°C)	-20°C till +70°C *	-20°C till +50°C	-20°C till +50°C	-20°C till +50°C
Arbetsområde relativ luftfuktighet (RH)	10% till 100%	10% till 100%	10% till 100%	10% till 100%
Anslutning	230V 1-50Hz 10A	230V 1-50Hz 10A	230V 1-50Hz 10A	230V 1-50Hz 10A
Medeleffekt	400W	400W	400W	400W
Peak-effekt	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW
Kapsling	IP63	IP63	IP63	IP63
Luftflöde	400m <sup>3</sup> /h	400m <sup>3</sup> /h	400m <sup>3</sup> /h	400m <sup>3</sup> /h
Dimensioner BxHxL	340x650x1060mm	340x650x1060mm	340x650x1060mm	340x650x1060mm
Vikt	20 kg	20kg	20kg	20kg
Ljud	65 dB	65dB	65dB	65dB
Filter standard	G4	G4	G4	G4
Ställbar vattenproduktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Ställbart luftflöde	Nej	Ja	Ja	Ja
Daggpunktsstyrning	Nej	Ja	Ja	Ja
Styrning på mögelkurva	Nej	Ja	Ja	Ja
Flottöranslutning	Nej	Ja	Ja	Ja
Extern styrning med slutande relä	Nej	Ja	Ja	Ja
24V DC signal vid värmefasen	Nej	Ja	Ja	Ja
WiFi anslutning	Nej	Nej	Ja	Ja
Modbus	Nej	Nej	Nej	Ja

\* Om tillvalet HEAT RESIST väljs. Annars -20°C till +50°C.

## VAD INGÅR I FÖRPACKNINGEN?

FLEX levereras med 3 meter vattenslang för enkel installation samt manual på svenska.

FLEX levereras med upp till 6 års garanti. För att garantin skall gälla måste supportavtal tecknas och löpande underhåll utföras enligt medföljande produktmanual.



Kontakta oss: 018-800 44 00  
Besök gärna vår websida: [airwatergreen.com](http://airwatergreen.com)

