
QUICK INSTALL

FLEX

SVENSKA

TÄNK PÅ ATT FLEX...

- ...skall stå på ett plant och stabilt underlag eller monteras på ett för FLEX avsett tillbehör.
- ...behöver en 10A säkring per avfuktare.
- ...dränageslang placeras med fall hela vägen till avlopp eller vattentank.
- ...placeras så att utblåset riktas bort från känsliga detaljer som kan påverkas av torr luft.
- ...installeras så att luftströmmen har en så fri väg som möjligt för bästa resultat.
- ...avger värme varför den inte skall övertäckas vid drift.
- ...monteras så att den enkelt kan servas minst en gång per år.
- ...som skall kopplas upp till WIFI har tillgång till en stark signal.

FLEX Modeller

Basic

Koppla FLEX till ett 10A uttag och ställ vredet på ON. Ställ in önskat RHs med +/- knapparna. Nu avfuktar du lokalen.

Smart

Samma som Basic men med möjligheten att styra avfuktaren på t.ex. mögel kurva, externt relä och daggpunkt.

Cloud

Samma som Smart men med möjligheten att koppla upp FLEX på nätet. Då en FLEX Cloud installerats kontakta Airwatergreen för att få inloggning till just Er avfuktare för att kunna följa klimatet via en webbläsare. Kom ihåg att meddela oss MAC nr för snabbare hantering.

Integrate

Koppla upp avfuktaren mot ett lokalt styrsystem för bästa kontroll av hela lokalens klimat och energibesparing. Detta görs enklast i samarbete med klimatstyrningsleverantören och Airwatergreen.